

安全データシート

WD-40 Specialist High Performance White Lithium Grease

JIS Z 7253 : 2019に準拠
改訂日: 2026/08/13

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 : WD-40 Specialist High Performance White Lithium Grease

推奨用途及び使用上の制限

推奨用途 : 潤滑剤
使用制限 : 知られていない

会社情報

WD-40 Japan
〒105-0022 東京都港区海岸1-2-3
T 03-5403-6360
JapanSupport@wd40.com

緊急連絡電話番号

緊急連絡電話番号 : +81 3 4578 9341

2. 危険有害性の要約

GHS分類

物理化学的危険性	エアゾール	区分1
健康に対する有害性	生殖毒性	区分2
	特定標的臓器毒性 (単回ばく露)	区分2 (呼吸器系, 全身毒性)
環境に対する有害性	水生環境有害性 短期 (急性)	区分2
	水生環境有害性 長期 (慢性)	区分2

ラベル要素

絵表示 (GHS JP)



注意喚起語 (GHS JP) : 危険
危険有害性 (GHS JP) : 極めて可燃性の高いエアゾール (H222)
高圧容器 : 熱すると破裂のおそれ (H229)
生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い (H361)
臓器の障害のおそれ (呼吸器系, 全身毒性) (H371)
長期継続的影響によって水生生物に毒性 (H411)

注意書き (GHS JP)

安全対策 : 使用前に取扱説明書を入手すること。 (P201)
全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 (P202)
熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。 (P210)
裸火又は他の着火源に噴霧しないこと。 (P211)
使用後を含め、穴を開けたり燃やしたりしないこと。 (P251)
ミスト、蒸気を吸入しないこと。 (P260)
取扱い後は手をよく洗うこと。 (P264)
この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 (P270)
環境への放出を避けること。 (P273)
保護眼鏡を着用すること。 (P280)
応急措置 : ばく露又はばく露の懸念がある場合 : 医師に連絡すること。 (P308+P311)
漏出物を回収すること。 (P391)
保管 : 施錠して保管すること。 (P405)
日光から遮断し、50 °C以上の温度にばく露しないこと。 (P410+P412)

安全データシート

WD-40 Specialist High Performance White Lithium Grease

JIS Z 7253 : 2019に準拠

廃棄 : 内容物／容器を国際、国、都道府県又は市町村の規則に従って廃棄すること。(P501)

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 : 混合物

名前	濃度 (%)	化学式	官報公示整理番号		CAS 番号
			化審法番号	安衛法番号	
ブタン	20-40	C ₄ H ₁₀	(2)-4	既存化学物質	106-97-8
水素化精製軽質留分（石油）	25-35	-	-	-	64742-47-8
プロパン	5-15	C ₃ H ₈	(2)-3	既存化学物質	74-98-6
溶剤脱ワックス重パラフィン系石油留分	5-15	C _x H _y	-	-	64742-65-0
酸化亜鉛	1-10	OZn	(1)-561	既存化学物質	1314-13-2

4. 応急措置

応急措置

吸入した場合 : 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
気分が悪いときは、医師の診断／手当てを受けること。

皮膚に付着した場合 : 皮膚は多量の水で洗浄する。

眼に入った場合 : 予防措置として眼を水ですすぐ。

飲み込んだ場合 : 水で十分に口をすすぐ。
嘔吐を誘発せない。
医師の診断／手当てを受けること。

応急措置をする者の保護 : 応急措置を行う者は、自身の保護に注意を払い、推奨される個人用保護具を使用すること（第8項を参照）。

急性症状及び遅発性症状の最も重要な兆候及び症状

吸入 : 飛沫やエアゾールを吸入すると、気道を刺激することがある。

皮膚 : 通常の条件下では特に無し。
度重なるばく露、または長時間のばく露は、皮膚炎または皮膚の乾燥の原因となる可能性がある。

眼 : 通常の条件下では特に無し。
眼に直接接触すると、刺激をあたえるおそれがある。

摂取 : 飲み込んだ場合、吐き気、嘔吐、下痢を起こすことがある。

慢性症状 : 臓器への損傷を生じる可能性がある。
本品は生殖障害及び/又は発生への影響を生じる可能性がある。

医師に対する特別な注意事項

その他の医学的アドバイスまたは治療 : 対症的に治療すること。

5. 火災時の措置

適切な消火剤 : 水霧放水、乾燥粉末、泡、二酸化炭素(CO₂)

使ってはならない消火剤 : 強い水流は使用しない。

火災危険性 : 極めて可燃性の高いエアゾール。
蒸気は空気よりも重いため、発火源までかなりの距離を移動し、蒸気の発生源に逆火を起こす可能性がある。

安全データシート

WD-40 Specialist High Performance White Lithium Grease

JIS Z 7253 : 2019に準拠

爆発の危険	： 高压容器：熱すると破裂のおそれ。
火災時の危険有害性分解生成物	： 炭素酸化物類 (CO及びCO2)、 酸化窒素、 硫酸化合物 (SOx)、 炭化水素、 有毒ガスを放出する可能性がある。
消火方法	： 熱に暴露した容器は放水して冷却する。 安全な距離と保護された場所から消火する。 缶の破裂から身を守るために遮蔽物を使用する。 呼吸器の保護を含め、適切な保護装置を使用せず、火災現場に入らない。 消火作業から排出される漏出物を排水溝や水路に流入させてはならない。
消火時の保護具	： 適切な保護具がない状態で対処を試みないこと。 自給式呼吸装置および化学物質保護衣を使用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具および緊急時措置

一般的措置	： 着火源を除去する。 安全に対処できるならば漏えい（洩）を止めること。 漏出した製品に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。
-------	---

非緊急対応者

保護具	： 推奨される個人用保護具を着用する。
応急処置	： 眼、皮膚及び衣類との長期にわたる接触を避ける。 ミスト、蒸気を吸入しないこと。 漏出区域を換気する。

緊急対応者

保護具	： 適切な保護具がない状態で対処を試みないこと。 詳細については、第8項の「ばく露防止及び保護措置」を参照。
応急処置	： 不要な人員を退避させる。

環境に対する注意事項

環境に対する注意事項	： 環境への放出を避けること。 本製品が下水、または公共用水に流入した場合も、行政当局に通報する。
------------	--

封じ込め及び浄化の方法及び機材

封じ込め方法	： 可能であればリスクなく漏出をせき止める。 製品は機械的に回収する。
浄化方法	： 漏れのある缶は、圧力がなくなるまでビニール袋又は蓋のないバケツに入れるべきである。 漏出物を不活性物質で吸収し、及び/又は封じ込めた後、適切な容器に入れる。 汚染エリアは多量の水で洗浄する。
その他の情報	： 物質又は固体残留物を認可された場所で廃棄する。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策	： データなし
-------	---------

安全データシート

WD-40 Specialist High Performance White Lithium Grease

JIS Z 7253 : 2019に準拠

安全取扱注意事項	： 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 眼、皮膚及び衣類との長期にわたる接触を避ける。 個人用保護具を着用する。 ミスト、蒸気を吸入しないこと。 作業場の良好な換気を徹底する。 熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること。ー禁煙。 裸火又は他の着火源に噴霧しないこと。 噴霧する前または電源の近く缶を持ち込む前に、電動工具、電動機や家電製品のプラグを抜いてください。電気は缶の穴を燃焼させ、内容物の炎上を引き起こす可能性があります。 。重大な火傷を避けるために、缶を、バッテリーの端子、モーターや家電製品の電氣的接続部や他の電源に触れないようにすること。 使用後を含め、穴を開けたり燃やしたりしないこと。 子供の手の届かないところに置くこと。
接触回避	： データなし
衛生対策	： この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 製品取扱い後には必ず手を洗う。
保管	
安全な保管条件	： 換気の良い場所で保管すること。 涼しいところに置くこと。 日光から遮断すること。 50℃以上の温度にばく露しないこと。
安全な容器包装材料	： データなし
容器包装材料	： 常に元の容器と同じ材質の容器に保管する。

8. ばく露防止及び保護措置

プロパン (74-98-6)	
日本 - ばく露限界値 (厚生労働大臣が定める濃度の基準)	
現地名	プロパン
8 時間濃度基準値	1000 ppm
規則参照	労働安全衛生規則第577条の2第2項（令和8年10月1日適用物質）
ブタン (106-97-8)	
日本 - ばく露限界値 (日本産業衛生学会)	
現地名	ブタン（全異性体）# Butane (all isomers)
許容濃度	1200 mg/m ³
	500 ppm
規則参照	許容濃度等の勧告（2025年度）産衛誌 67 巻
日本 - ばく露限界値 (厚生労働大臣が定める濃度の基準)	
現地名	ブタン
8 時間濃度基準値	500 ppm
留意点	・ ノルマルブタンに限る。
規則参照	労働安全衛生規則第577条の2第2項（令和8年10月1日適用物質）

安全データシート

WD-40 Specialist High Performance White Lithium Grease

JIS Z 7253 : 2019に準拠

酸化亜鉛 (1314-13-2)	
日本 - ばく露限界値 (日本産業衛生学会)	
現地名	酸化亜鉛粒子 (ナノ粒子以外)
許容濃度	0.5 mg/m³ 吸入性粉塵
規則参照	許容濃度等の勧告 (2025年度) 産衛誌 67 巻
日本 - ばく露限界値 (厚生労働大臣が定める濃度の基準)	
現地名	酸化亜鉛
8 時間濃度基準値	0.1 mg/m³ レスピラブル粒子として
規則参照	労働安全衛生規則第577条の2第2項 (令和7年10月1日適用物質)

設備対策 : 作業場の良好な換気を徹底する。

保護具

個人用保護具 : 推奨される個人用保護具を着用する。

呼吸用保護具 : 暴露限度を超えたり、暴露レベルが過剰になったりする作業では、承認された保護マスクを使用すべきである。
呼吸器の使用及び選択は、汚染の種類、形態、濃度によるものとする。
適用される規制及び適切な産業衛生慣習に従うこと。

手の保護具 : 保護手袋を着用する。

眼の保護具 : 眼に入らないように安全ゴーグル又は他の眼保護具を着用する。

皮膚及び身体の保護具 : 適切な保護服を着用のこと。

環境へのばく露の制限と監視 : 環境への放出を避けること。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態	: 液体
色	: オフホワイト
臭い	: 石油
pH	: データなし
融点	: データなし
凝固点	: データなし
沸点	: 227 – 254 °C (441-489°F) (水素化精製軽質留分 (石油))
引火点	: ≥ 97 °C (207°F)(推定値)
自然発火点	: データなし
分解温度	: データなし
可燃性	: 可燃性液体、極めて可燃性の高いエアゾール
蒸気圧	: データなし
相対密度	: データなし
密度	: データなし
相対ガス密度	: データなし
溶解度	: 水不溶性。
分配係数n-オクタノール/水 (Log Pow)	: データなし
爆発特性	: 高压容器：熱すると破裂のおそれ。
爆発限界 (vol %)	: データなし
爆発下限界	: 5 Vol-% (水素化精製軽質留分 (石油))
爆発上限界	: 0.6 Vol-% (水素化精製軽質留分 (石油))
動粘性率	: > 20.5 mm²/s @ 40°C (104°F)
VOC 含有量	: 48.3 %
粒子特性	: 粒子特性: 区分に該当しない(分類対象外)

安全データシート

WD-40 Specialist High Performance White Lithium Grease

JIS Z 7253 : 2019に準拠

10. 安定性及び反応性

反応性	: 本品は通常の使用・保管・輸送条件下では非反応性である。
化学的安定性	: 通常の条件下において安定。
危険有害反応可能性	: 通常の使用条件下では危険な反応は知られていない。
避けるべき条件	: 裸火、高温の表面及び他の発火源から遠ざける。容器に穴を開けたり、焼却したりしてはならない。
混触危険物質	: 強酸化剤類、強塩基類、強酸類から遠ざける。
危険有害な分解生成物	: 通常の使用条件及び保管条件下において、有害な分解生成物は生成されない。

11. 有害性情報

急性毒性 (経口)	: データなし
急性毒性 (経皮)	: データなし
急性毒性 (吸入)	: データなし

プロパン (74-98-6)

LC50 吸入 - ラット [ppm]	> 20000 ppm/4h
---------------------	----------------

ブタン (106-97-8)

LC50 吸入 - ラット [ppm]	> 20000 ppm/4h
---------------------	----------------

酸化亜鉛 (1314-13-2)

LD50 経口 ラット	> 5000 mg/kg
LD50 経口	5000 mg/kg
LD50 経皮 ラット	> 2000 mg/kg
LD50 経皮	5000 mg/kg
LC50 吸入 - ラット (粉じん / ミスト)	> 5.7 mg/l/4h 死亡率なし

溶剤脱ワックス重パラフィン系石油留分 (64742-65-0)

LD50 経口 ラット	> 5000 mg/kg BW Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), Guideline: OECD Guideline 420 (Acute Oral Toxicity - Fixed Dose Method)
LD50 経口	5000 mg/kg
LD50 経皮	5000 mg/kg

水素化精製軽質留分 (石油) (64742-47-8)

LD50 経口 ラット	> 5000 mg/kg
LD50 経口	15000 mg/kg
LD50 経皮 ウサギ	> 2000 mg/kg
LC50 吸入 - ラット	> 6.8 mg/l/4h

皮膚腐食性／刺激性	: データなし
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	: データなし
呼吸器感作性	: データなし
皮膚感作性	: データなし
生殖細胞変異原性	: データなし
発がん性	: データなし
生殖毒性	: 生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い。

安全データシート

WD-40 Specialist High Performance White Lithium Grease

JIS Z 7253 : 2019に準拠

水素化精製軽質留分（石油） (64742-47-8)	
NOAEL(動物/オス、F0/P)	≥ 3000 mg/kg BW
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	: 臓器の障害のおそれ(呼吸器系, 全身毒性)。
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	: データなし
酸化亜鉛 (1314-13-2)	
LOAEL (経皮、ラット/ウサギ、90日)	75 mg/kg BW (ラット) (OECD 410 法) (ナノフォーム)
NOAEL (経口、ラット、90日)	31.52 mg/kg BW (OECD 408 法)
溶剤脱ワックス重パラフィン系石油留分 (64742-65-0)	
LOAEL (経口、ラット、90日)	125 mg/kg BW Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents)
NOAEL (経皮、ラット/ウサギ、90日)	約 1000 mg/kg BW Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 410 (Repeated Dose Dermal Toxicity: 21/28-Day Study)
誤えん有害性	: データなし
WD-40 Specialist High Performance White Lithium Grease	
Aerosol	エアゾール
動粘性率	> 20.5 mm ² /s @ 40°C (104°F)
溶剤脱ワックス重パラフィン系石油留分 (64742-65-0)	
動粘性率	1.99 – 847 mm ² /s Temp.: '40°C' Parameter: 'mm ² /s' 'mm ² /s'
水素化精製軽質留分（石油） (64742-47-8)	
動粘性率	1.764 mm ² /s @40°C

12. 環境影響情報

生態毒性

生態系 - 全般	: 環境への放出を避けること。
水生環境有害性 短期（急性）	: 水生生物に毒性。
水生環境有害性 長期（慢性）	: 長期継続の影響によって水生生物に毒性。

酸化亜鉛 (1314-13-2)	
LC50 - 魚 [1]	0.78 mg/l
LC50 - 魚 [2]	0.169 mg/l Oncorhynchus mykiss (ニジマス)
EC50 - 甲殻類 [1]	0.147 mg/l
NOEC 魚 慢性	0.025 mg/l
NOEC 藻類 慢性	0.0299 mg/l
水素化精製軽質留分（石油） (64742-47-8)	
LC50 - 魚 [1]	2.2 mg/l
EC50 - 甲殻類 [1]	> 1000 mg/l

安全データシート

WD-40 Specialist High Performance White Lithium Grease

JIS Z 7253 : 2019に準拠

残留性・分解性

WD-40 Specialist High Performance White Lithium Grease

残留性・分解性	追加情報なし。
---------	---------

プロパン (74-98-6)

残留性・分解性	非該当。
---------	------

ブタン (106-97-8)

残留性・分解性	非該当。
---------	------

酸化亜鉛 (1314-13-2)

残留性・分解性	生物分解性は無機化合物には該当しない。
---------	---------------------

溶剤脱ワックス重パラフィン系石油留分 (64742-65-0)

残留性・分解性	本質的に生分解性。
---------	-----------

水素化精製軽質留分（石油） (64742-47-8)

残留性・分解性	本質的に生分解性。
---------	-----------

生分解性	85 % OECD 301F (28d)
------	----------------------

生体蓄積性

WD-40 Specialist High Performance White Lithium Grease

生体蓄積性	データなし
-------	-------

土壌中の移動性

WD-40 Specialist High Performance White Lithium Grease

土壌中の移動性	データなし
---------	-------

オゾン層への有害性

オゾン層への有害性 : データなし

13. 廃棄上の注意

推奨製品/梱包処分	: 空の容器を再利用しない。 管轄当局の規制に準拠して廃棄する。
廃棄方法	: 国、地域の規制に準拠して廃棄する。
残余廃棄物	: 本製品の廃棄物は、製品自体と同様に有害であり、環境への影響も同様に考慮する必要がある。 廃棄物の管理および処理は、製品本体で定められた方法に従うこと。
推奨下水処理	: 下水に廃棄物を流してはならない。 管轄当局の規制に準拠して廃棄する。

14. 輸送上の注意

国際規制

UN RTDG / IMDG / IATAに準ずる

安全データシート

WD-40 Specialist High Performance White Lithium Grease

JIS Z 7253 : 2019に準拠

国連勧告 (UN RTDG)	海上輸送 (IMDG)	航空輸送 (IATA)
国連番号		
1950	1950	1950
国連正式品名		
エアゾール LTD QTY	AEROSOLS	Aerosols, flammable
輸送危険物分類		
2.1	2.1	2.1
		
容器等級		
非該当	非該当	非該当
環境有害性		
環境有害性：非該当	環境有害性：非該当	環境有害性：非該当

海洋汚染物質：非該当

MARPOL 73/78 附属書II 及びIBC コードによるばら積み輸送される液体物質

非該当

国内規制

その他の情報：本製品は、単一梱包又は内装の組み合わせの合計正味量が5 kg/5 L未満のため、規制対象外として発送される（IMDGコード2.10.2.7; ICAO特別取扱規定A197, 49CFR 171.4(c)(2); ADR/ADN/RID SP 375）。内容物が内装から取り出され、5kg又は5Lを超える他の内容物と組み合わせられる場合は、規制対象となる場合がある。

15. 適用法令

国内法

労働安全衛生法：第3種有機溶剤等（施行令別表第6の2・有機溶剤中毒予防規則第1条第1項第5号）

ミネラルスピリット（ミネラルシンナー、ペトロリウムスピリット、ホワイトスピリット及びミネラルターベンを含む。）

適用条件:

有機溶剤を5重量%を超えて含有するもの（有機則第1条二、五）

名称等を表示すべき危険物及び有害物（法第57条第1項、施行令第18条第2号～第3号、安衛則第30条別表第2）

ブタン

ミネラルスピリット（ミネラルシンナー、ペトロリウムスピリット、ホワイトスピリット及びミネラルターベンを含む。）

鉱油

プロパン

酸化亜鉛

安全データシート

WD-40 Specialist High Performance White Lithium Grease

JIS Z 7253 : 2019に準拠

適用条件:

含有する製剤その他の物。ただし、含有量が1重量%未満のものを除く。また、運搬中及び貯蔵中において固体以外の状態にならず、かつ、粉状にならない物（次の各号のいずれかに該当するものを除く。）を除く。 第1号 令別表第1に掲げる危険物第2号

危険物以外の可燃性の物等爆発又は火災の原因となるおそれのある物第3号

酸化カルシウム、水酸化ナトリウム等を含有する製剤その他の物であって皮膚に対して腐食の危険を生ずるもの（施行令第18条第3号、安衛則第30条、令和5年11月9日告示第304号）

ミネラルシンナー、ペトロリウムスピリット、ホワイトスピリット及びミネラルターペンを含む。・含有する製剤その他の物。ただし、含有量が1重量%未満のものを除く。また、運搬中及び貯蔵中において固体以外の状態にならず、かつ、粉状にならない物（次の各号のいずれかに該当するものを除く。）を除く。 第1号

令別表第1に掲げる危険物第2号

危険物以外の可燃性の物等爆発又は火災の原因となるおそれのある物第3号

酸化カルシウム、水酸化ナトリウム等を含有する製剤その他の物であって皮膚に対して腐食の危険を生ずるもの（施行令第18条第3号、安衛則第30条、令和5年11月9日告示第304号）

【改正後 令和9年4月1日以降】

名称等を表示すべき危険物及び有害物（法第57条第1項、施行令第18条第2号～第3号、安衛則第30条別表第2）

ブタン

ミネラルスピリット（ミネラルシンナー、ペトロリウムスピリット、ホワイトスピリット及びミネラルターペンを含む。）

鉱油

プロパン

酸化亜鉛

適用条件:

含有する製剤その他の物。ただし、含有量が1重量%未満のものを除く。また、運搬中及び貯蔵中において固体以外の状態にならず、かつ、粉状にならない物（次の各号のいずれかに該当するものを除く。）を除く。 第1号 令別表第1に掲げる危険物 第2号

危険物以外の可燃性の物等爆発又は火災の原因となるおそれのある物 第3号

酸化カルシウム、水酸化ナトリウム等を含有する製剤その他の物であって皮膚に対して腐食の危険を生ずるもの（施行令第18条第3号、安衛則第30条、令和5年11月9日告示第304号）

ミネラルシンナー、ペトロリウムスピリット、ホワイトスピリット及びミネラルターペンを含む。・含有する製剤その他の物。ただし、含有量が1重量%未満のものを除く。また、運搬中及び貯蔵中において固体以外の状態にならず、かつ、粉状にならない物（次の各号のいずれかに該当するものを除く。）を除く。 第1号 令別表第1に掲げる危険物

第2号 危険物以外の可燃性の物等爆発又は火災の原因となるおそれのある物 第3号

酸化カルシウム、水酸化ナトリウム等を含有する製剤その他の物であって皮膚に対して腐食の危険を生ずるもの（施行令第18条第3号、安衛則第30条、令和5年11月9日告示第304号）

危険物・引火性の物（施行令別表第1第4号）

その他の引火点30℃以上65℃未満のもの

危険物・可燃性のガス（施行令別表第1第5号）

ブタン

プロパン

名称等を通知すべき危険物及び有害物（法第57条の2第1項、施行令第18条の2第2号～第3号、安衛則第34条の2別表第2）

ブタン（別表の番号：1720）（30～40%）

ミネラルスピリット（ミネラルシンナー、ペトロリウムスピリット、ホワイトスピリット及びミネラルターペンを含む。）（別表の番号：1972）（30～40%）

鉱油（別表の番号：581）（10～20%）

安全データシート

WD-40 Specialist High Performance White Lithium Grease

JIS Z 7253 : 2019に準拠

プロパン（別表の番号：1768）（10～20%）

酸化亜鉛（別表の番号：619）（5%未満）

適用条件:

含有する製剤その他の物。ただし、含有量が1重量%未満のものを除く。（施行令第18条の2第3号、令和5年11月9日告示第304号）

含有する製剤その他の物。ただし、含有量が0.1重量%未満のものを除く。（施行令第18条の2第3号、令和5年11月9日告示第304号）

ミネラルシンナー、ペトロリウムスピリット、ホワイトスピリット及びミネラルターペンを含む。・含有する製剤その他の物。ただし、含有量が1重量%未満のものを除く。（施行令第18条の2第3号、令和5年11月9日告示第304号）

【改正後 令和9年4月1日以降】

名称等を通知すべき危険物及び有害物（法第57条の2第1項、施行令第18条の2第2号～第3号、安衛則第34条の2別表第2）

ブタン（別表の番号：1720）（30～40%）

ミネラルスピリット（ミネラルシンナー、ペトロリウムスピリット、ホワイトスピリット及びミネラルターペンを含む。）（別表の番号：1972）（30～40%）

鉱油（別表の番号：581）（10～20%）

プロパン（別表の番号：1768）（10～20%）

酸化亜鉛（別表の番号：619）（5%未満）

適用条件:

含有する製剤その他の物。ただし、含有量が1重量%未満のものを除く。（施行令第18条の2第3号、令和5年11月9日告示第304号）

含有する製剤その他の物。ただし、含有量が0.1重量%未満のものを除く。（施行令第18条の2第3号、令和5年11月9日告示第304号）

ミネラルシンナー、ペトロリウムスピリット、ホワイトスピリット及びミネラルターペンを含む。・含有する製剤その他の物。ただし、含有量が1重量%未満のものを除く。（施行令第18条の2第3号、令和5年11月9日告示第304号）

濃度基準値設定物質（安衛則第577条の2第2項、令和5年4月27日告示第177号、令和5年4月27日公示第24号）

酸化亜鉛

化学兵器禁止法：有機化学物質（法第29条1、施行令第4条1）

プロパン

水質汚濁防止法：指定物質（法第2条第4項、施行令第3条の3）

亜鉛及びその化合物

大気汚染防止法：有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質（中央環境審議会第9次答申）

亜鉛及びその化合物

適用条件:

排気

揮発性有機化合物（法第2条第4項）（環境省から都道府県への通達）

揮発性有機化合物

適用条件:

排気

海洋汚染防止法：有害液体物質（Y類物質）（施行令別表第1）

ポリイソブチレンアミン化合物の脂肪族炭化水素を溶媒とする溶液

外国為替及び外国貿易法：輸入貿易管理令第4条第1項第2号輸入承認品目「2の2号承認」

イ又はロに掲げる亜鉛化合物以外の亜鉛化合物を含む物

適用条件:

（廃棄物）【特定有害廃棄物輸出入規制法（バーゼル法）】別表第7の中欄に掲げるいずれの試験においても当該試験の区分に応じ同表の下欄に掲げる性状を示すことのないものを含まないもの（別表第6備考）

輸出許可貨物・補完品目（キャッチオール規制）（法第48条第1項、輸出令第1条別表第1の16の項（2））

非環式炭化水素

石油ガスその他のガス状炭化水素

安全データシート

WD-40 Specialist High Performance White Lithium Grease

JIS Z 7253 : 2019に準拠

	酸化亜鉛及び過酸化亜鉛 輸出承認貨物・特定有害廃棄物等（法第48条第3項、輸出令第2条別表第2の35の2の項） イ又はロに掲げる亜鉛化合物以外の亜鉛化合物を含む物 適用条件: 別表第7の中欄に掲げるいずれの試験においても当該試験の区分に応じ同表の下欄に掲げる性状を示すことのないものを含まないもの（別表第6備考）
道路法	: 車両の通行の制限（施行令第19条の13、（独）日本高速道路保有・債務返済機構公示第12号・別表第2） n-ブタン プロパン
特定有害廃棄物輸出入規制法（バーゼル法）	: 特定有害廃棄物（法第2条第1項第1号イ、平成30年6月18日省令第12号） イ又はロに掲げる亜鉛化合物以外の亜鉛化合物を含む物 適用条件: 別表第7の中欄に掲げるいずれの試験においても当該試験の区分に応じ同表の下欄に掲げる性状を示すことのないものを含まないもの（別表第6備考）
高圧ガス保安法	: 適用除外
水道法	: 有害物質（法第4条第2項）、水質基準（平15省令101号） 亜鉛及びその化合物
下水道法	: 水質基準物質（法第12条の2第2項、施行令第9条の4） 亜鉛及びその化合物
労働基準法	: がん原性化学物質（法第75条第2項、施行規則第35条別表第1の2第7号） すす、鉱物油、タール、ピッチ、アスファルト又はパラフィン 適用条件: さらされる業務

16. その他の情報

改訂情報

新規 安全データシート。

免責条項

当該シートに記載されている情報は信頼できる情報をもとにしているが、情報の正確性について明示・暗示を問わずいかなる保証をするものではない。製品の取扱い、使用、保管または廃棄条件は当社の管理外であり、我々の認知するところではないことがある。製品の取扱い、使用、保管または廃棄によって生じる損失、損害または費用に対する責任は、直接・間接を問わず一切負わない。当該シートは本製品にのみ使用するべきである。本製品がその他の製品の成分として使用される場合は、当該シートに記載されている情報が適用されないことがある。